

Lepší řešení

Bitumenová ochrana nové generace

- univerzálně použitelný na mnoha podkladech a okamžitě připraven ke zpracování
- lze používat bez vzniku nebezpečí i v uzavřených prostorech
- bezpečný při přepravě a skladování
- nezávadný pro životní prostředí



BORNIT®-Flexbit

vysoce elastický bitumenový latexový povlak

- pro vytváření bezešvých, vodotěsných ochranných povlaků
- vysoké přemostění trhlin, protažení do přetržení až 370%
- odolný vůči UV a povětrnostním vlivům
- k sanaci polymerových bitumenových pásů a plochých střech



Balení: 5 litrů / 10 litrů / 25 litrů

BORNIT®- Flexbit slouží k sanaci a utěsnění zestárlého bitumenového utěsnění plochých střech a také k ochraně nových střešních ploch před povětrnostními vlivy. Může být použit na beton, omítku, zdivo se zcela zaplněnými spárami nebo na bitumenových podkladech (také na polymerových bitumenových pásách). BORNIT®-Flexbit může být použit na ochranu stavebních dílů dotýkajících se země před půdní vlhkostí nebo jako meziutěsnění na horizontálních plochách, jako např. na balkonech pod mazaninou.



BORNIT®-Dachbit

Bitumenový střešní lak

- krycí nátěr pro regeneraci střešních krytin narušených povětrnostními podmínkami
- vhodný pro polymerové bitumenové pásy
- lze zpracovat přímo z balení
- univerzálně použitelný
- zpracovávejte za studena

Balení: 5 litrů / 10 litrů / 25 litrů

BORNIT®- Dachbit se používá jako krycí nátěr při sanaci a udržování bitumenových (také polymerových bitumenových pásů) a minerálních střešních krytin. Střechy musí vykazovat sklon alespoň 3° (stupně), aby mohla být vyloučena trvale stojící voda.

BORNIT®-Grundbit

Základní bitumenový nátěr

- rychlé schnutí – bez časové prodlevy pro následující práce
- vysoká schopnost průniku
- připraven k použití
- univerzálně použitelný
- hospodárné zpracování při nanášení válečkem, natírání a rozprašování



Balení: 5 litrů / 10 litrů / 25 litrů

BORNIT®-Grundbit je velmi rychle schnoucí základní nátěr, který lze nanášet roztíráním i rozprašováním. Díky nízké viskozitě pronikne materiál hluboko do minerálních podkladů a umožňuje dobré navázání prachu. Používá se jako pojivo pro základní úpravu savých podkladů před položením svařovacích pásů nebo jako základní nátěr pro následující nátěry bitumenovou emulzí (např. BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Dachbit, BORNIT®-Unibit). Produkt se používá v interiérech a exteriérech pro střešní a podlahové plochy a přilne k betonu, zdivu, omítce a mnoha dalším savým běžným stavebním podkladům.



BORNIT®-Unibit

Izolační bitumenový nátěr

- nátěr na bázi emulze pro bezešvé utěsnění
- speciálně na ochranu stavebních dílů dotýkajících se země před vlhkostí
- odolný vůči všem látkám nacházejícím se v půdě
- lze zpracovat přímo z balení
- prověřená kvalita podle AIB

Balení: 5 litrů / 10 litrů / 25 litrů

BORNIT®-Unibit slouží jako ochranný a utěšňovací nátěr na beton, omítku a zdivo proti půdní vlhkosti a také jako ochrana betonových stavebních dílů (šachty, kanály atd.) v oblasti styku se zemí. BORNIT®-Unibit může být použit zředěný vodou 1 : 2 jako základní nátěr zlepšující přilnavost pro všechny BORNIT® produkty z bitumenové emulze.

BORNIT® *GREENLINE*



BORNIT® - Silná značka pro stavby.